



R

**EXTINCOM DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA - EIRELI**

CNPJ: 19320823/0001-22 - Inscrição Estadual: 906.53.576-98
Telefone: (41) 3287-8211 – contato@extincom.com.br
Rua Professora Regina C. Marinoni, 264 | Prado Velho | Curitiba – PR – CEP: 80215.250

À
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CAMPUS SÃO BENTO DO SUL

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 03/ 2018
PROCESSO Nº: 23821.000183/2018-32

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sª, nossa proposta para fornecimento de materiais ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília – IFB, Campus Riacho Fundo, pelo preço global de **R\$ 113.325,98 (CENTO E TREZE MIL, TREZENTOS VINTE E CINCO REAIS, NOVENTA E OITO CENTAVOS)**, nos termos do Edital e da Planilha de Custo em anexo.

O prazo de validade de nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data da abertura da licitação.

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIF.	MARCA	C.A.	UND	QTE	UNITÁRIO	TOTAL
7	Ajustador para luva de malha de aço, em Poliuretano resistente e flexível, ambidestro, atóxico, unidade, tamanho único.	LEAL		UND	35	3,73	130,55
15	Par de Luva para Combate a Incêndio em Raspa - Confeccionada em raspa tratada "termic" com tira de reforço externo em raspa entre o polegar e o indicador; Parte interna: filme em poliuretano antichama, manta de 100% fibra aramida. Punho em para-aramida 300 gr/m², elástico no dorso em costura zig-zag com fios de para-aramida 300gr/m², sanfonado; Resistência a temperatura de contato de 250°C. Normas EN 420:2003 + EN 407:2004 ou alteração posterior. Com CA aprovado. CA-20659	HERCULES	CA-20659	PAR	47	139,00	6533,00



R

**EXTINCOM DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA - EIRELI**

CNPJ: 19320823/0001-22 - Inscrição Estadual: 906.53.576-98

Telefone: (41) 3287-8211 – contato@extincom.com.br

Rua Professora Regina C. Marinoni, 264 | Prado Velho | Curitiba – PR – CEP: 80215.250

18	Mangote de raspa: mangote de segurança confeccionado em couro de raspa, com fechamento em tiras de raspa e fivelas metálicas. Comprimento 62 cm. Na cor cinza. Costura com linha de algodão. Proteção do braço e antebraço do usuário contra agentes térmicos (calor e chamas) e abrasivos e escoriantes. COM CA APROVADO. CA-31337	TRESJCOUROS	CA-31337	PAR	14	18,00	252,00
19	Manga de Borracha Isolante Elétrica, com alça e botões, tamanhos grandes, conforme a norma ABNT/NBR 10623 ASTM D-1051, estilo "B", Classe 2, Tipo II. Vestimenta de segurança tipo manga isolante de borracha, modelo curvo, tamanho normal, tipo II, cor preta, tensão máxima de uso 50000 V, destinada a proteger braço e antebraço durante o trabalho com eletricidade, trabalhos estes sujeitos a choques, alta-tensão e calor de chamas de arcos elétricos, usualmente instalações e redes elétricas. Normas NBR 10.623:1989 ou alteração posterior. COM CA APROVADO.	ORION	CA-1505	PAR	4	774,77	3099,08
22	Óculos de segurança em policarbonato com lente incolor, que proteja contra partículas multidirecionais; hastes com ajustes telescópico e angular das lentes. Apoio nasal macio e ajustável. Canal de ventilação para ajudar a prevenir o embaçamento. Tratamentos anti-embaçante e anti-risco das lentes. Proteção contra raios UVA e UVB; conforme norma ANSI Z 87.1 DE 2003. COM CA APROVADO.	PLASTCOR	CA-34412	UND	698	2,49	1738,02



R

**EXTINCOM DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA - EIRELI**

CNPJ: 19320823/0001-22 - Inscrição Estadual: 906.53.576-98

Telefone: (41) 3287-8211 – contato@extincom.com.br

Rua Professora Regina C. Marinoni, 264 | Prado Velho | Curitiba – PR – CEP: 80215.250

23	Óculos de segurança em policarbonato com lente fumê, que proteja contra partículas multidirecionais; hastes com ajustes telescópico e angular das lentes. Apoio nasal macio e ajustável. Canal de ventilação para ajudar a prevenir o embaçamento. Tratamentos anti-embaçante e anti-risco das lentes. Proteção contra raios UVA e UVB; conforme norma ANSI Z 87.1 DE 2003. COM CA APROVADO.	PLASTCOR	CA-34685	Unidade	245	5,00	1225,00
24	Protetor facial incolor, com viseira panorâmica e catraca. Em policarbonato incolor, de alta resistência. Com catraca para ajuste. Viseira com 19 cm de altura por 40 cm acompanhando todo o contorno do rosto. Proteção até alinha das orelhas, com espessura de 1,1 mm. Visibilidade sem distorção das imagens. Viseira substituível em caso de danos. Resistência em locais de alta temperatura. Normas: ANSI.Z.87.1/2003 ou alteração posterior. COM CA APROVADO.	PRO SAFETY	CA-14197	UND	33	19,00	627,00
26	Capuz balaclava para eletricista NR 10 risco 2, retardante a chamas contra arco elétrico. Confeccionado em malha 100% algodão retardante a chamas para proteção total da cabeça e pescoço contra chama direta e calor irradiado de arco elétrico. Ideal para eletricistas em conjunto com protetor facial contra arco elétrico, ATPV 9,6 cal/cm ² , gramatura: 220 g/m ² . Tamanho: Único. COM CA APROVADO.	PROTENGE	CA-37717	UND	17	101,00	1717,00



R

**EXTINCOM DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA - EIRELI**

CNPJ: 19320823/0001-22 - Inscrição Estadual: 906.53.576-98

Telefone: (41) 3287-8211 – contato@extincom.com.br

Rua Professora Regina C. Marinoni, 264 | Prado Velho | Curitiba – PR – CEP: 80215.250

27	Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas PFF2, classe S, confeccionada em quatro camadas, sendo: camada externa de fibra sintética de polipropileno; camada meio de fibra sintética estrutural; camada filtrante de fibra sintética com tratamento eletrostático; camada interna de fibra sintética de contato facial. Com tirantes de cabeça de elástico para sustentação da peça facial, tira metálica para ajuste sobre o septo nasal e válvula de exalação. Normas: NBR 13698:1996 ou alteração posterior. Marcação do INMETRO. COM CA APROVADO.	PRO SAFETY	CA-38510	UND	35	5,65	197,75
35	Avental de segurança para cozinha, na cor azul, utilizado em trabalhos com temperatura até 250°C. Medidas: 0,92 m x 0,62 m. Confeccionado em tecido especial, com tratamento em silicone, com tiras do mesmo material. Normas: ISO 11611:2007 ISO 11612:2008 ou alteração posterior. COM CA APROVADO.	RIO VALLEY	CA-29046	UND	33	107,00	3531,00
44	Boné, boné tipo árabe, helanca, aba frontal, fechamento no pescoço por velcro, elástico na parte de trás, verde, unidade. COM CA APROVADO.	RS PROTEÇÃO	CA-39419	UND	118	12,21	1440,78
45	Chapéu de palha (Roceiro) de abas largas e cor clara para proteção contra o sol, chuva, salpicos, etc. Tamanho grande (medida mínima da circunferência da cabeça: 58cm) . Com certificado de aprovação do Ministério do Trabalho.	TEKNOLUVAS		UND	234	10,44	2442,96
50	Botina de segurança masculina em couro, na cor preta, com cadarço, solado antiderrapante, palmilha em espuma antibacteriana. Numeração 38 a 47, a ser definida no pedido de compra. Normas: NBR ISO 20345:2008 (de segurança) NBR ISO 20346:2008 (de proteção) NBR ISO 20347:2008 (ocupacional) ou alteração posterior. COM CA APROVADO.	IMBISEG	CA-16252	PAR	191	34,72	6631,52



R

**EXTINCOM DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA - EIRELI**

CNPJ: 19320823/0001-22 - Inscrição Estadual: 906.53.576-98

Telefone: (41) 3287-8211 – contato@extincom.com.br

Rua Professora Regina C. Marinoni, 264 | Prado Velho | Curitiba – PR – CEP: 80215.250

51	Conjunto para aplicação de defensivos - Vestimenta de corpo inteiro, confeccionada em tecido tipo tela 65% algodão e 35% poliéster, com tratamento hidrorrepelente e material impermeável, tipo bagum laminado de PVC (policloreto de vinila) acoplado ao tecido de poliéster, composta de: camisa de mangas compridas até aos punhos e cavas retas, gola com velcro na parte frontal abaixo do pescoço, para fechamento na abertura da gola e tiras de tecido na cintura para ajustes; calça comprida até aos pés, tipo reta, com áreas de proteção com material impermeável, costurada na parte frontal e atrás das pernas, sem tecido por baixo, com tiras de tecido no cós para ajustes; viseira facial, com cabedal em tecido, do tipo tela, 65% algodão e 35% poliéster, com velcro no fechamento para ajuste da peça na parte de traz e em torno da cabeça. Na parte frontal, uma lâmina de PVC semirrígido, de cor cristal e com 0,25 mm de espessura; capuz isolado tipo boné com proteção do pescoço, confeccionado com o mesmo material hidrorrepelente das peças da camisa e da calça, composto por boné com aba frontal de polietileno rígido revestido com o mesmo material hidrorrepelente, pala para proteção do pescoço e da parte superior dos ombros, confeccionados com o mesmo tecido hidrorrepelente, com velcro para o fechamento da abertura frontal em baixo do queixo. Tamanhos G / GG, a ser definido no pedido de compra. Normas: ISO/DIS 27065. COM CA APROVADO.	ENGESEL	CA-4979	CJTO	129	75,36	9721,44
52	Capa de chuva, material PVC, forro de poliéster, cor amarela, espessura 0,26mm, costuras através de solda eletrônica, mangas longas, com capuz, fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão, tamanhos P / M / G, a ser definido no pedido de compra. COM CA APROVADO.	MAICOL	CA-28191	UND	189	10,00	1890,00



R

**EXTINCOM DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA - EIRELI**

CNPJ: 19320823/0001-22 - Inscrição Estadual: 906.53.576-98

Telefone: (41) 3287-8211 – contato@extincom.com.br

Rua Professora Regina C. Marinoni, 264 | Prado Velho | Curitiba – PR – CEP: 80215.250

53	Capacete, capacete de segurança, classe B, material dielétrico, carneira com cintas duplas cruzadas, com jugular, peça absorvedora de suor na parte frontal interna, suspensão FIKAFIRME antialérgica, 4 pontos de apoio, branco. Normas: NBR 8221:2003 ou alteração posterior. COM CA APROVADO.	PRO SAFETY	CA-29792	UND	65	9,00	585,00
54	Capacete de segurança para trabalho em altura - Capacete classe A, tipo III, com casco injetado em polipropileno, encaixes para acessórios, sistema de suspensão com carneira em polietileno de baixa densidade e coroa em poliéster, tipo não separáveis, tira absorvedora de suor em neoprene, carneira fixada ao casco através de quatro pontos de fixação, regulagem de tamanho por velcro. Capacete na cor vermelha. Para proteção do crânio nos trabalhos sujeitos a: a) agentes meteorológicos (trabalhos a céu aberto); b) impactos provenientes de quedas, projeção de objetos ou outros; c) queimaduras ou choque elétrico de acordo com as especificações da NBR 8221/2003. COM CA APROVADO.	MONTANA	CA-32216	UND	26	132,00	3432,00
55	Capacete de segurança aba frontal com catraca; classe A-B; para proteção da cabeça contra impactos e queda de objetos; injetado em polietileno de alta densidade, com fendas laterais (slot para acoplagem de acessórios), com dois tipos de suspensão, uma composta de carneira e injetada em plástico, com peça absorvente de suor em espuma de poliéster e coroa composta de duas cintas com regulagem de tamanho através de ajuste simples, a outra suspensão possui coroa composta de duas cintas cruzadas montadas em quatro "clips" de plástico e regulagem de tamanho através de cremalheira. COM CA APROVADO.	LIBUS	CA-36099	UND	4	42,63	170,52



R

**EXTINCOM DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA - EIRELI**

CNPJ: 19320823/0001-22 - Inscrição Estadual: 906.53.576-98

Telefone: (41) 3287-8211 – contato@extincom.com.br

Rua Professora Regina C. Marinoni, 264 | Prado Velho | Curitiba – PR – CEP: 80215.250

56	Conjunto, conjunto EPI, proteção do tronco, membros superiores e inferiores. Tecido tela, material hidro-repelente, com boné bico de pato, com capuz, fechamento frontal, aba para cabeça, pescoço e ombro, protetor facial em acetato transparente, com tiras para fixação com velcro, blusão com gola, manga longa, tiras (cordel) para ajustar cintura, calça com área de proteção em material impermeável, tiras no cós para ajustes, vida útil 50 lavagens, tamanhos P, M, G ou GG a ser definido no pedido de compra. Normas: ISO/DIS 27065. COM CA APROVADO.	ENGESEL	CA-4979	CJTO	60	71,34	4280,40
57	Perneira, proteção pernas, corvim, com 3 talas de polipropileno injetado, laminado PVC, preto, fechamento velcro ajustável, 26cm comprimento. Normas: ISO 11611:2007 ou alteração posterior. COM CA APROVADO.	JOG	CA-26453	PAR	136	21,91	2979,76
62	Protetor auditivo, tipo inserção pré-moldado, alto grau de atenuação (16dB), confeccionado em copolímero, tamanho único, cordão de polipropileno, com caixinha, tamanho único. Normas: ANSI.S.12.6/1997 ou alteração posterior. COM CA APROVADO.	PROTECT QUALITY	CA-17664	UND.	1199	1,04	1246,96
70	Fita adesiva para sinalização em piso, na cor vermelho Pantone 485 C (padrão do IFC), com largura de 50mm. Rolo de 30 metros.	PLASTCOR		Rolo de 30 metros	111	14,50	1609,50
71	Fita lixa incolor (antiderrapante) para escadas, com 50 mm de largura, autocolante. Padrão tipo 3M. Rolo de 5 metros.	NOVE.54		Rolo de 05 metros	438	23,00	10074,00
77	Dedeira de látex para proteção de machucados. Tamanho único. Pacote com 100 unidades.	SANTA CLARA		Pacote com 100 unidades	16	18,74	299,84



R

**EXTINCOM DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA - EIRELI**

CNPJ: 19320823/0001-22 - Inscrição Estadual: 906.53.576-98

Telefone: (41) 3287-8211 – contato@extincom.com.br

Rua Professora Regina C. Marinoni, 264 | Prado Velho | Curitiba – PR – CEP: 80215.250

86	Jaqueta térmica tamanho G , na cor branca para câmara fria, em nylon, com revestimento interno em manta acrílica. Forro em nylon, punhos em poliéster com touca acoplada. Para temperatura até -35°C.	MAICOL	CA-10975	UND	17	70,00	1190,00
89	Propés descartáveis brancos com elástico na borda superior, pacote com 100 unidades.	PREVEMAX		Embalagem com 100 unidades	26	12,00	312,00
95	Esguicho tipo agulheta para mangueira de hidrante conexão (1.½"). Esguicho para combate a incêndio tipo jato sólido diâmetro 1.½", engate rápido Storz, tronco cilíndrico requinte fixo de 25 mm, confeccionado em latão de alta resistência nas partes fundidas conforme norma NBR 6314 liga 86.400 da ABNT.	METALCASTY		UND	61	37,00	2257,00
96	Chave storz, para conexões de engate rápido (storz) dupla 1.½" x 2.½" confeccionada em latão de alta resistência.	METALCASTY		UND	62	7,70	477,40
105	Extintor de incêndio de Pó Químico Seco (PQS) 4Kg. Aparelho de acionamento manual, constituído de recipiente e acessórios contendo o agente extintor destinado a combater princípios de incêndio. Conforme as especificações da NBR 15908	METALCASTY		UND	131	70,00	9170,00
110	Fita de conexão - confeccionada em poliéster com duas argolas em aço inox, carga de ruptura 22kN, com 120 cm de comprimento	MGCINTOS		UND	18	63,99	1151,82

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIF.	MARCA	C.A.	UND	QTE	UNITÁRIO	TOTAL
------	---------------------	-------	------	-----	-----	----------	-------



R

**EXTINCOM DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA - EIRELI**

CNPJ: 19320823/0001-22 - Inscrição Estadual: 906.53.576-98

Telefone: (41) 3287-8211 – contato@extincom.com.br

Rua Professora Regina C. Marinoni, 264 | Prado Velho | Curitiba – PR – CEP: 80215.250

161	Bota, bota de PVC, cor PRETA, cano médio, forrada com malha de poliéster, nº 34 a 43, espessura do solado 2,8mm. Normas: NBR ISO 20345:2008 (de segurança) NBR ISO 20346:2008 (de proteção) NBR ISO 20347:2008 (ocupacional) ou alteração posterior. Tamanho a ser definido no pedido de compra. COM CA APROVADO.	WORKFLEX	CA-37154	PAR	18	18,96	341,28
163	Chuveiro e lava-olhos, crivo (chuveiro) e bacia (lava-olhos) em plástico ABS, esguichos lava olhos/face em plástico abs. Com tubos e conexões de 1" em ferro galvanizado, acionamento manual do chuveiro através da haste triangular em aço inox e do lava-olhos através da placa empurre em aço inox.	CIENLAB		UND	2	1024,08	2048,16
167	Respirador 1/4 facial, contendo uma válvula de exalação e duas entradas para filtros VO/GA (vapores orgânicos e químicos) inclusos.	PLASTCO R	CA-39429	UND	2	69,84	139,68
175	Respirador 1/4 facial, contendo duas válvulas de exalação e duas entradas para filtros P3 (incluso), HE-1. Indicado para poeiras, névoas não oleosas, fumos metálicos e ou plásticos e radionucleotídeos.	AIR SAFETY	CA-32351	UND	2	60,29	120,58
183	Luva térmica 5 dedos em Kevlar para alta temperatura até 250°C. Comprimento 30 cm.	YELING	CA-35742	PAR	13	85,00	1105,00
192	Bota, bota de PVC, cor branca, cano alto, forrada com malha de poliéster, COM POLAINA, nº 38 , espessura do solado 4,5mm. Normas: NBR ISO 20345:2008 (de segurança) NBR ISO 20346:2008 (de proteção) NBR ISO 20347:2008 (ocupacional) ou alteração posterior. COM CA APROVADO.	WORKFLEX	CA-39204	PAR	1	41,52	41,52
198	Protetor Facial constituído de coroa e carneira de plástico, com regulagem de tamanho através de catraca ou ajuste simples e visor de policarbonato verde, com cerca de 275 mm de largura e 185 mm de altura. O visor é preso à coroa através de três pinos plásticos e a carneira é presa à coroa através de dois parafusos plásticos. COM CA APROVADO.	PRO SAFETY	CA-14197	UND	2	27,75	55,50

R



**EXTINCOM DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA - EIRELI**

CNPJ: 19320823/0001-22 - Inscrição Estadual: 906.53.576-98

Telefone: (41) 3287-8211 – contato@extincom.com.br

Rua Professora Regina C. Marinoni, 264 | Prado Velho | Curitiba – PR – CEP: 80215.250

199	Respirador purificador de ar de segurança, para fuga. Confeccionado em silicone ou borracha, com bocal para ajuste na boca, e na parte inferior um local para encaixe do filtro. Com pinça nasal para comprimir as narinas, presa ao corpo do respirador por uma fita plástica flexível. Acompanha 2 filtros químicos multigases. COM CA APROVADO.	AIR SAFETY	CA-5821	UND	2	212,91	425,82
200	Jaqueta térmica tamanho M , na cor branca para câmara fria, em nylon, com revestimento interno em manta acrílica. Forro em nylon, punhos em poliéster com touca acoplada. Para temperatura até -35°C. COM CA APROVADO.	MAICOL	CA-10975	UND	1	83,54	83,54
205	Suporte de piso para extintor tripé. Fabricado em chapa de aço, com acabamento de pintura eletrostática em vermelho, com tratamento anticorrosivo para extintores de 2,5 até 6 kg de pó químico.	METALCASTY		UND	20	15,00	300,00
206	Suporte de parede modelo universal L, fabricado em aço inoxidável com furação para extintores portáteis de água, pó químico, espuma mecânica e CO2 de 4 à 12kg.	MOCELIN		UND	30	2,50	75,00

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIF.	MARCA	C.A.	UND	QTE	UNITÁRIO	TOTAL
219	"Placa com Pictograma AVISO - ÁREA RESTRITA SOMENTE PESSOAL AUTORIZADO confeccionada na opção Plástico Rígido 2mm para ambiente interno ou na opção alumínio composto 3mm para ambiente externo; impressão feita diretamente no material através de tecnologia de impressão digital UV. Placa pronta para instalação com fita dupla face (Tesa Alemã) no verso. Medida 35 x 25cm."	IMPREFIX		UND	10	10,16	101,60
236	Placa fotoluminescente para identificação de extintores de incêndio do tipo AP (água pressurizada). Material: PVC fotoluminescente. 21 x 21cm.	IMPREFIX		UND	5	5,00	25,00



**EXTINCOM DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA - EIRELI**

CNPJ: 19320823/0001-22 - Inscrição Estadual: 906.53.576-98

Telefone: (41) 3287-8211 – contato@extincom.com.br

Rua Professora Regina C. Marinoni, 264 | Prado Velho | Curitiba – PR – CEP: 80215.250

237	Placa fotoluminescente para identificação de extintores de incêndio do tipo pó químico. Material: PVC fotoluminescente. 21 x 21cm.	IMPREFIX		UND	85	5,00	425,00
238	Placa fotoluminescente para identificação de extintores de incêndio do tipo CO2 ou gás carbônico. Material: PVC fotoluminescente. 21 x 21cm.	IMPREFIX		UND	85	5,00	425,00
251	Vestimenta antichama Risco 4 - Vestimenta de Proteção Individual resistente aos efeitos térmicos do arco elétrico e fogo repentino – FR. Deve atender às normas técnicas ou outras que assegurem igual ou superior qualidade e possuir o certificado de aprovação C.A. emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e FUNDACENTRO. Descrição detalhada no Anexo I deste Termo de Referência	PROTENGE	CA-38766	CJTO	16	1700,00	27200,00

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a retirar a nota de empenho no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

DADOS DA EMPRESA		
RAZÃO SOCIAL	CNPJ	
EXTINCOM DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	19.320.823/0001-22	
ENDEREÇO		
RUA PROFESSORA REGINA C. MARINONI, 264		
CIDADE	ESTADO	CEP
CURITIBA	PARANÁ	80.215.220
EMAIL		FONE
contato@extincom.com.br e extincombr@gmail.com		(41) 3287-8211



**EXTINCOM DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA - EIRELI**

CNPJ: 19320823/0001-22 - Inscrição Estadual: 906.53.576-98
Telefone: (41) 3287-8211 – contato@extincom.com.br
Rua Professora Regina C. Marinoni, 264 | Prado Velho | Curitiba – PR – CEP: 80215.250

DADOS DO RESPONSÁVEL			
NOME	RAFAEL MATUDA		
NACIONALIDADE	BRASILEIRO		
ESTADO CIVIL	CASADO		
PROFISSÃO	EMPRESÁRIO		
CARGO	DIRETOR	CPF	038.522.499-02
Nº IDENTIDADE	7.744.709-1	ÓRGÃO	SSP-PR
END. RESIDENCIAL	RUA DR. MANOEL PEDRO, 670 - APTO 104		
CIDADE	CURITIBA	ESTADO	PARANÁ
		CEP	80.035.030

DADOS BANCÁRIOS	
BANCO	BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA	3007-4
CONTA CORRENTE	38.895-5

Declaração: nos preços cotados estão incluídas todas as despesas tais como frete (CIF), impostos, taxas, seguro, tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto do Pregão.

Curitiba/Pr, 25 de abril de 2018

Rafael Matuda

RAFAEL MATUDA

RG: 7.744.709-1

CPF: 038.522.499-02

